



CONECTORI RAPIZI

tip izolație: **bachelită**

(standarde: EN 60998-1, EN 60998-2-1)



UTILIZARE

- Conectorii se utilizează pentru conexiunea între conductoare de mărimi diferite sau egale de cupru și/sau aluminiu. În gama de conectori Elvon sunt disponibile mai multe tipuri de izolații, recomandabile în funcție de destinația de utilizare.

CARACTERISTICI GENERALE

- Material izolație: bachelită
- Tensiune: 600V
- Număr poli: 1P / 4P
- Material contact: alamă
- Montaj: șină DIN

PARAMETRII TEHNICI

Număr poli	1P			
Cod Elvon	42760	42762	42765	42769
Curent	70A	94A	132A	240A
Secțiune conductori (mm ²)	14	22	38	100
Cuplu strângere	2,6 ~ 3,7 Nm	3,9 ~ 5,4 Nm	10 ~ 13,5 Nm	21 ~ 28 Nm
Filet șurub	M5	M6	M8	M10

Număr poli	4P		
Cod Elvon	42881	42891	42901
Curent	200A	300A	400A
Secțiune conductori (mm ²)	90	150	200
Filet șurub	M10	M10	M10

COTE DE GABARIT (mm)

Cod Elvon	42760	42762	42765	42769
L	50	65	65	85
W	16	22	32	42
H	39,5	45,5	53,5	63

Cod Elvon	42881	42891	42901
L	113	135	135
W	54,5	54,5	54,5
H	31,5	36	36
S1	28,5	34	34
S	28	28	28

