



Date tehnice pentru produs: LID15115--

Dewy 2 LED 70W 4000K 5600lm 230V IP65 L=1515mm PC/PC gri

IK08, Moisture-proof diffuser, complete with driver



Curba distributie lumina



Fișe tehnice

Lumeni (lm)	7000
Culoare lumină	alb rece
Temperatura culorii (K)	4000
Indice redare culoare	≥80
Durată de viață	30.000h
Dimabil	nu
Clasă de protecție	I
Grad de protecție	IP65

Fișe tehnice - Continuare

Rezistența la șoc	IK08
Tip iluminare	Moisture proof luminaire
Surse de lumină incluse	da
Dulie lampă	LED Platine
Eficiență sistem (lm/W)	100
Factor de putere	0,9
Putere (W)	70
Balast	LED driver
Tensiune de alimentare AC (V)	220-240
Tensiune intrare AC (V)	230
Frecvență (Hz)	50/60
Montaj	Montaj de perete Montaj încastrat în plafon
Culoare	gri
Material	PC
Mască	opal
Lungime (mm)	1515
Lățime (mm)	113
Înălțime (mm)	80
Accesorii opționale	LID16949--
LxBxH mm	1515x113x80

Desen dimensional: Dewy 2 LED 70W 4000K 5600lm 230V IP65 L=1515mm PC/PC gri



Tabel articole

Descriere	Cod comandă
Dewy 2 LED 70W 4000K 5600lm 230V IP65 L=1515mm PC/PC gri IK08, Moisture-proof diffuser, complete with driver	LID15115
Accesorii opționale	
Conector rapid cu orificiu transversant 32A, 2x L-N-PE	LID16949