

Anschlussklemme für Rund-/Sektorleiter (01 094)



Beschreibung

Artikel

Art.-Nr.: 01 094

CRITO[®]

Anschlussklemme für Rund-/Sektorleiter

95 - 300 mm²

für Sammelschienen 30 x 10 und Profilschienen

System

60Classic

100Energy

185mm-System

Zentraleinspeisung

Produktgruppe 07

Untergruppe 25

VE 3

EAN 4021267010942

Produktvorteile

Angabe von Nennquerschnitt und Anzugsdrehmoment auf der Klemme vermerkt.
Klemme läßt sich nachträglich auf montierte Sammelschiene aufsetzen und abnehmen.

Katalogseite 2015 : 2/9, 3/1, 5/1

eCl@ss 6.1 27141146

eCl@ss 7.1 27141146

ETIM 4.0 EC000001

ETIM 5.0 EC000001

Zulassungen

Standards

IEC 61439-1:2011

IEC 60999-1:1999

IEC 60999-2:2003

Approbationen

Germanischer Lloyd



CCC Zulassung: nicht zertifizierungspflichtig

Produktdaten

Elektrische Werte

Bemessungsstrom (IEC): 630 A

Bemessungsspannung (IEC) AC: 690 V

Strombelastbarkeit (IEC) max.: 630 A

max. zulässige Spannung (IEC) AC: 1000
V

max. zulässige Spannung (IEC) DC: 1500
V

Bemessungsstoßstromfestigkeit I_{pk} : 81,4 kA
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit I_{CW} : 26,1 kA / 1s

Mechanische Werte

B x H x T: 48 x 60 x 100
Gewicht: 85,7 kg/100
für 30 x 10 und Profilschienen
Sammelschienen:

Anzugsdrehmoment 40 Nm

Werkstoffeigenschaften

Anschlusschrauben: Gewindestift M16, Inbus Gr. 8

Klemmkörper: Messing, vernickelt Schraube: Innensechskantschraube, verzinkt, chromitiert

Hinweise

Klemmbar sind Leitungen mit folgender Beschaffenheit: Ein- und mehrdrähtige Rund- und Sektorleiter
95 - 300 mm².