

Sammelschienenenträger (01 742)



Beschreibung

Artikel

Art.-Nr.: 01 742

Sammelschienenenträger

für gebohrte Flachschielen

System

185mm-System

Produktgruppe 06

Untergruppe 24

VE 6

EAN 4021267017422

Produktvorteile

Typgeprüft bei 600 mm Schienenenträgerabstand und Sammelschiene 120 x 10 mm mit innenliegenden Anschrauböffnungen
auch als Mittelträger verwendbar.

Katalogseite 2015 : 4/11

eCl@ss 6.1 27400607
eCl@ss 7.1 27400607
ETIM 4.0 EC001166
ETIM 5.0 EC001166

Zulassungen

Standards

IEC 61439-1:2011

CCC Zulassung: nicht zertifizierungspflichtig

Produktdaten

Elektrische Werte

Leistungsabgabe:

Bei einer praxisüblichen Belastung von 80% des Bemessungsstromes ergibt sich eine Leistungsabgabe von 0 W.

(Bei Betrieb mit dem Bemessungsstrom beträgt die Leistungsabgabe 0 W.)

Kurzschlussfestigkeit: Stoßstromfestigkeit > 100 kA bei Schienenträgerabstand 600 mm

Mechanische Werte

B x H x 32 x 412 x 40

T:

Gewicht: 70,3 kg/100

Werkstoffeigenschaften

Basiskörper: temperaturbeständig bis 130°C,
selbstverlöschend nach UL 94,
Kriechstromfestigkeit CTI 600,
halogenfrei

Hinweise

Befestigung Flachschiene Schraube M10 mit 20Nm anziehen