

Fișă tehnică produs

Specificatii



Unica, Comutator Basculant, Intermediar, 10 Ax 250 V C.A., 1 M, Ivoriu

MGU3.105.25

! Fabricatie intrerupta la data de: 30 sept. 2023

! Produs retras de la comercializare

Principale

Gama de produse	Unica
denumire	Unica (standard estetic)
Tip produs sau componenta	Intrerupator
prezentare dispozitiv	Mecanism
tip tehnologie	Electromecanic
functie de comutare	Cruce
numar de clapete	1
aplicatie a dispozitivului	Control lumini
echipament furnizat	Conexiune interna de forta
culoare	Fildes

Suplimentare

curent nominal	10 AX
[Ue] tensiune nominala	250 V
Tip retea electrica	C.a.
frecventa retea electrica	50/60 Hz
durabilitate electrica	10000 cic
rezistenta de izolatie	> 5 MΩ la 500 V
rigiditate dielectrica	2000 V
capacitatea de rupere la sarcina minima	200 operatii 1.25 In si 1.1 Un, cos phi = 0,3
distanța de deschidere	> 3 mm
actuator	Clapeta
numar module	1 modul
conexiuni - borne	Borna fara surub
sectiune cablu	0...2,5 mm ² rigid cablu 0...2,5 mm ² flexibil cablu
Material	ASA + PC: capac mecanism
mod de fixare	Clipsare
latime	22,5 mm
inaltime	45 mm

adancime	34 mm
adancime de montaj	22 mm
greutate neta	0,0231 kg
temperatura ambientala de functionare	25...35 °C
temperatura ambietala pentru depozitare	0...50 °C
standarde	EMC Directiva de compatibilitate electromagnetica Directiva de joasa tensiune EN 60669-1

Mediu

grad de protectie IP	IP20
grad de protectie IK	IK01
caracteristica de mediu	Benzina Ulei Rezistent UV Sapun lichid Decolorant Fluid de curatare a geamurilor Alcool Acetona

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	4,5 cm
Latime prima forma de impachetare	6,6 cm
Lungime prima forma de impachetare	6,6 cm
Greutate prima forma de impachetare	26,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare	10
Inaltime a doua forma de impachetare	4,6 cm
Latime a doua forma de impachetare	13,5 cm
Lungime a doua forma de impachetare	33,2 cm
Greutate a doua forma de impachetare	321,0 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	S02
Numar unitati in a treia forma de impachetare	40
Inaltime a treia forma de impachetare	15,0 cm
Latime a treia forma de impachetare	30,0 cm
Lungime a treia forma de impachetare	40,0 cm
Greutate a treia forma de impachetare	1,602 kg

Garantie contractuala

Garantie	18 months
----------	-----------

Sustenabilitate

Eticheta **Green Premium™** reprezintă angajamentul Schneider Electric de a livra produse cu cea mai bună performanță de mediu din clasa lor. Green Premium promite respectarea celor mai recente reglementări, transparență în ceea ce privește impactul asupra mediului, precum și produse circulare și cu emisii reduse de CO₂.

Ghidul pentru evaluarea sustenabilității produsului este un ghid care clarifică standardele globale de etichetă ecologică și modul de interpretare a declarațiilor de mediu.

[Cum evaluăm sustenabilitatea produselor >](#)



Transparență RoHS/REACH

Echipament sustenabil

Reach Fara Svhc

Nu Contine Metale Grele Toxice

Fara Mercur

Informatii Exceptare Rohs Da

Certificari si standarde

Directiva Rohs Ue Conform
[Declaratia RoHS UE](#)

Regulamentul Rohs China [Declaratia RoHS China](#)
Declaratie RoHS China proactiva (in afara domeniului de aplicare a RoHS China)

Raport De Mediu [Profilul ambiental al produsului](#)

Deee Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi

Profil Circularitate Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale